



## CELLIO

Odolné kovové kazety s otevřenými buňkami, které maskují prostor nad podhledem a nabízí 100% přístup k osvětlení, ventilaci a hasicím tryskám. Navíc dodávají stropu homogenní vzhled.

### Klíčové atributy

- Vytváří moderní, otevřený vzhled prostoru
- Několik designových variant
- 100% přístup do prostoru nad podhledem (k vytápění, ventilaci, klimatizaci, osvětlení)
- Pomáhá zamaskovat technické prostory
- Systém Lay-In lze snadno instalovat na standardní konstrukci Prelude 15
- Lze získat ve velikostech a barvách podle přání

### Oblasti použití


Obchody, supermarkety, nákupní střediska, vstupní prostory, letiště, železniční stanice a výstavní a předváděcí prostory

KANCELÁŘE - Ernst & Young (PL)  
CELLIO C36 RAL 9003



## DETAIL HRANY

## FLUSH MICROLOOK



## MODULY (mm)

600 x 600 ..... 9002M ..... 9003M ..... 9004M ..... 9005M ..... 9006M ..... 9007M

## PERFORACE

	Cellio C64	Cellio C49	Cellio C36	Cellio C25	Cellio C16	Cellio C9
Velikost modulu buňky	75x75x37	86x86x37	100x100x37	120x120x37	150x150x37	200x200x37
Volná plocha	64%	68%	72%	76%	81%	85%
Neprůhledný úhel	31°	27°	23°	19°	15°	11°

## ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY

Prelude 15 TL

## BARVY



Global White



RAL 9005



RAL 9006

## UDRŽITELNOST



30



A+



E1

## REAKCE NA OHEŇ



EEA Euroclass A1  
EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)  
FZ 123

## DALŠÍ FUNKCE A VLASTNOSTI



95% RH



C64: 2.2 kg/m<sup>2</sup>  
C49: 1.9 kg/m<sup>2</sup>  
C36: 1.7 kg/m<sup>2</sup>  
C25: 1.4 kg/m<sup>2</sup>  
C16: 1.1 kg/m<sup>2</sup>  
C9: 0.8 kg/m<sup>2</sup>



**30 LET**  
záruka  
na systém

## ZAKÁZKOVÉ VARIANTY



Barvy

Pro všechny produkty / systémy / rozměry nemusí být k dispozici každá ze zakázkových možností.  
Pro více informací o zakázkových kovových řešeních nás prosím kontaktujte.